



Legenda

	Nieuw aan te brengen asfalt volgens standaarddetail 50522A-502A		Nieuw aan te brengen rood asfalt volgens standaarddetail 50522A-502B		Aanbrengen op bestaande situatie
	Hergebruik en nieuw te bespuiten langparkeervakken en nieuw te bespuiten middenstrook van de fietsstraat		SBS Kerfmaat halfsteensverband		Aanbrengen op bestaande situatie
	Dunne tegels 300x300x45 mm		Dikke tegels 300x300x40 mm langs verhoogde parkeervakken		Aanbrengen op bestaande situatie
	Dikke tegels 200x200x40 mm uitritconstructie		BSS Kerfmaat verharding middenrijder		Aanbrengen op bestaande situatie
	Overrijdbare middelenrijder SBS Kerfmaat verharding		Bestaande trottoerkruk		Aanbrengen op bestaande situatie
	Bestaande straatkruk		Nieuwe trottoerkruk (geleideband 5/20)		Aanbrengen op bestaande situatie
	Nieuwe trottoerkruk (trottoerband 15/15)		Type TR 4/11 met optie 'spijlloos'		Aanbrengen op bestaande situatie
	Nieuwe straatkruk		Type STR 10/30		Aanbrengen op bestaande situatie
	Nieuwe roosterpoel met zandvang		Type STR 8/9		Aanbrengen op bestaande situatie
	Inrijbanden 50/200x500x500 mm		Inrijbanden 100/200x750x500 mm		Aanbrengen op bestaande situatie
	Trottoer		Trottoer		Aanbrengen op bestaande situatie
	Gras		Gras		Aanbrengen op bestaande situatie
	Gras		Gras		Aanbrengen op bestaande situatie

Afdeling PMRB
 Bureau Projectbeheersing en Techniek
 Projectnaam: **Reconstructie Hengstdalseweg**
 Ontwerper: **Nieuwe Situatie Bovengronds**
 Definitief Ontwerp en Dwarsprofielen
 Formaat: A0
 Projectnaam: 1200
 Datum: 2024-02
 Pagina: 03
 Nummer: 548566